Kompressor UNM STH 650-10-180

BESCHREIBUNG

Besonders für den Einsatz bei niedrigen Deckenhöhen geeignet dank geringer Aufbauhöhe

TÜV-frei durch 2 x 90 l Tandem-Behälter

Betriebsfertige Anlage auf einer Palette montiert

Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder- Kolbenkompressor

15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung

Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand

Mit Zwischen- und Nachkühler

Gut zugänglicher Kondensatablasshahn

Luftabgang 3/4"i mit Luftabsperrhahn

TIPP: Bei einem Druckinhaltsprodukt unter 1.000 l pro Druckbehälter muss keine Behälterprüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV, Dekra etc.) erfolgen. Die Abnahme durch eine „zur Prüfung von Druckgeräten befähigte Person nach BetrSichV" ist ausreichend

TECHNISCHE DATEN

GTIN/EAN	4011666903013
Artikelnummer	1121560024
Druck	10 bar
Ansaugleistung	650 l/min
eff. Liefermenge	520 l/min
Antriebsleistung	4 kW
Drehzahl	1.025 min^{-1}
Behältervolumen	2x90 l
Gewicht	175 kg
Geräusch	83 dB(A)
Abmessungen	1.200x800x1.240 mm